

STADION TASON KENTTÄVAATIMUKSET

Kansainvälisten kilpailujen tason yleisurheilukenttä edellyttää seuraavaa vaatimustasoa:

Yleistä

Kaikkien suorituspaikkojen on täytettävä kulloinkin voimassa olevien yleisurheilun kansainvälisten sääntöjen määräykset.

Urheilukentästä on oltava virallisesti allekirjoitettu urheilukentän rekisteröinti-lomake ja mittauspöytäkirja (liite 1 ja 2).

Mittauspöytäkirja voidaan tehdä myös IAAF:n mittausohjeen mukaisesti.
(www.iaaf.org/newsfiles/19740.pdf).

Suositellaan, että kenttä sertifioidaan IAAF:n luokan 2 mukaisesti.
(www.iaaf.org/newsfiles/19735.pdf).

Kestopäällystetyn kentän pinnoitteen tulee olla IAAF:n hyväksytyjen pinnoitteiden listalla. (www.iaaf.org/newsfiles/19739.pdf).

Juoksurata

Kiertäviä 400 m:n ratoja on oltava vähintään 8 kpl. On suositeltavaa, että kenttä rakennettaisiin niin, että 100-110 m:n mittaiset pikamatkat voidaan juosta myös takasuoralla.

Juoksuradan tulee olla Urheilukenttien suunnittelu- ja rakennusopas -kirjan ohjeiden mukainen.

Kestopäällystetyn juoksuradan pinnan tulee olla vähintään 13 mm paksu.

Uusissa kentissä pohjana käytetään IAAF:n standardikenttää, jonka kaarresäde on 36,5 m.

Ratareunalista on pakollinen vähintään kaarteissa.

Päätyalueet

Päätyalueiden suorituspaikkojen päällysteen on ponnistus- ja heittopaikoilla oltava vähintään 20 mm paksu. Muilla alueilla päällysteen paksuus voi olla 13 mm paksu.
Suositus: Suositellaan, että kenttien päätyalueilla päällyste olisi 20 mm paksu.

Keihäänheitto

Päällysteen paksuuden on vauhdinottoradalla oltava vähintään 20 mm.

Suositus: Alastuloalueen olisi oltava 105 m pitkä.

Suositus: Keihäänheittopaikka olisi kentän molemmissa päädyissä.

Pituushyppy, kolmiloikka

Pituushyppyä ja kolmiloikkaa on voitava hypätä kumpaankin suuntaan. Suorituspaikkoja on oltava molempiin suuntiin kaksi rinnakkain (pituus- ja kolmiloikkapaikat rinnakkain), alastulopaikat molemmissa päissä. Päällysteen paksuus vähintään 20 mm.

Suositus: Mikäli tilaa on riittävästi suositellaan rakennettavaksi kaksi suorituspaikkaa rinnakkain siten, että vauhdinottoratojen väli on vähintään n. 1,6 m.

Seiväshyppy

Suorituspaikkoja 2 kpl rinnakkain. Päällyste kuten juoksuradalla, mutta 8 m ennen seiväskuoppaa päällysteen paksuus vähintään 20 mm.

Jos hyppypaikka on päätyalueella, päällysteen paksuus on koko matkan 20 mm.

Suositus: Kuoppalaatikot molempiin päihin tai ainakin siten, että toisella suorituspaikalla on kuoppalaatikko myös toisessa päässä.

Korkeushyppy

Päällyste päätyalueiden mukainen (20 mm).

Kuulantyöntö

Suorituspaikkoja vähintään 2 kpl. Kehän ulkopuoliset alueet on päällystettävä tai kivetettävä vähintään 0,75 metrin leveydeltä kehän ulkopuolelta.

Kiekko, moukari

Heittokehän ulkopuoliset alueet on päällystettävä vähintään 0,75 metrin leveydeltä kehän ulkopuolelta.

Heittohäkki on rakennettava kansainvälisten sääntöjen mukaisesti ja turvallisuusseikkoihin heittokehän ja sektorien sijoittamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Verryttelyalue

Verryttelyalueen tulee sijaita kentän välittömässä läheisyydessä. Suositellaan, että alueella on suorituspaikka kaikkia lajeja varten. Pitkien heittojen lämmittely voidaan suorittaa turvallisuussyistä varsinaisen verryttelyalueen ulkopuolella olevalla kentällä.

Pikajuoksuharjoittelua varten tulee olla vähintään 2-ratainen juoksuuora.

Katsomo

Suosittelaa, että katsomossa on paikkoja vähintään 10.000 kpl. Katsomon katetussa osassa tulee olla vähintään 2000 istumapaikkaa.

Katsomotilojen yhteydessä tulee olla kioski-, yleisö-WC- ja muut yleisöpalvelutilat.

Lehdistölle on varattava erillinen osa katetusta katsomosta tai erilliset katetut lehdistötilat.

Urheilijoiden tilat

Kentällä on voitava järjestää kilpailut, joissa urheilijoiden määrä nousee 500:een.

Suositus:

Tarvitaan seuraavat tilat:

- pukuhuoneet 6 kpl á 40 hm ²	240 hm ²
- pesuhuoneet 3 kpl á 10 hm ²	30 hm
- WC-tilat 6 kpl á 2 hm ²	12 hm ²
- Inva-WC 2 kpl a 5,5 hmm ²	11 hm ²
Tuomarien tila, wc ja suihku (jalkapallo)	10 hm ²
Ensiapuhuone	10 hm ²
Kokoontumishuone	100 hm ²

Yhteensä 413 hm²

Toimitsijoiden tilat

Suositus:

Tarvitaan seuraavat tilat:

- palaveritilat varustettuna AV-laitteilla	60 hm ²
- toimistotila varustettuna maalikameran tulkintalaitteella	15 hm ²
- kilpailun johdon tila	10 hm ²
- WC-tila	2 hm ²
- lääkintä- ja dopingtestaus-tilat	22 hm ²
- tekninen tila välinetarkistuksia varten	15 hm ²
<hr/> Yhteensä	124 hm ²

Lähetys- ajanotto- ja tulospalvelut

Kentällä tulee olla automaattinen ajanottojärjestelmä ja tulospalvelujärjestelmä. Kaapeloinnin tulee olla kentän pinnan alla ja kytkennät tehdään kaapelikaivoissa, joita on vähintään 8 kpl.

Molempien maalien kohdalle kaapelointi maalikameraa varten.

Äänentoistojärjestelmä

Äänentoistojärjestelmä on tehtävä Urheilukenttien suunnittelu- ja rakentamisoppaan ohjeiden mukaisesti

Tulos- ja viestintäpalvelun tilat

Suositus:

Kuuluttamo, 5 henkilölle	10 hm ²
Tekniikkahuone (esim. videovalvonta/tulostaulun ohj.)	15 hm ²
ATK-operointihuone, 4 henkilölle	10 hm ²
Tulospalveluhuone	15 hm ²
Radio- ja TV-selostamot, 6 kpl	24 hm ²
Maalikameratilat	5 hm ²

Muut vaatimukset

Radan ympäri on varattava tila kiinteää mainosaitaa varten.

TV:n tuotantoautoja varten on varattava vähintään 120 m²:n pysäköintipaikka selostamojen läheisyydestä.

Valaistuksen tulee olla rakennettu Urheilukenttien suunnittelu- ja rakentamisoppaan mukaisesti.

Ohjeita

**Opetusministeriö:
Liikuntapaikkajulkaisu 82
Urheilukenttien suunnittelu- ja rakentamisopas
2002**