

KALEVAN KISOJEN OLOSUHDEVAATIMUKSET

Yleisurheilukentältä Kalevan Kisoihin edellytetään seuraavaa tasoa:

Yleistä

Kaikkien suorituspaikkojen on täytettävä kulloinkin voimassa olevien yleisurheilun kansainvälisten sääntöjen määräykset.

Urheilukentästä on oltava virallisesti allekirjoitettu urheilukentän rekisteröintilomake ja mittauspöytäkirja (liitteet).

Kestopäällystetyn kentän pinnoitteen tulee olla IAAF:n hyväksytyjen pinnoitteiden listalla. (www.iaaf.org/newsfiles/19739.pdf).

Juoksurata

Kiertäviä 400 m:n ratoja on oltava vähintään 8 kpl. On suositeltavaa, että kenttä rakennettaisiin niin, että 100-110 m:n mittaiset pikamatkat voidaan juosta myös takasuoralla. Juoksuradan tulee olla Urheilukenttien suunnittelu- ja rakennusopas -kirjan ohjeiden mukainen. Kestopäällystetyn juoksuradan pinnan tulee olla vähintään 12 mm paksu.

Ratareunalista on pakollinen vähintään kaarteissa.

Ratapinnoite

Juoksuradan tulee olla Urheilukenttien suunnittelu- ja rakennusoppaan mukainen.

Pinnoitteen vaatimukset:

Materiaalin tulee olla muovi- tai kumisidonnaista ainetta.

Pinnan paksuus tulee olla vähintään 12 mm.

Neljän metrin linjalaudalla mitattuna pinnan epätasaisuus ei saa ylittää 6 mm, eikä metrin linjalaudalla mitattuna 3 mm missään suunnassa tai kohdassa. Porrastusta saa olla enintään 1 mm.

Avonaisia halkeamia tai railoja ei saa olla.

Värin tulee kullakin värialueella olla yhtenäinen; ei saa olla kirjava.

Pinta tulee olla kaikilta osin tasalaatuinen.

Juoksurataviivamaalaukset tulee näkyä selvästi, mutta ns. vanhoja viivoja ei saa näkyä yhtään nykyisen pinnan alta.

Päätyalueet

Päätyalueiden suorituspaikkojen päällysteen on ponnistus- ja heittopaikoilla oltava vähintään 12 mm paksu.

Keihäänheitto

Päällysteen paksuuden on vauhdinottoradalla oltava vähintään 12 mm.

Suositus: Alastuloalueen olisi oltava 105 m pitkä.

Suositus: Keihäänheittopaikka olisi kentän molemmissa päädyissä.

Pituushyppy, kolmiloikka

Pituushyppyä ja kolmiloikkaa on voitava hypätä kumpaankin suuntaan rinnakkain kahta ryhmää yhtä aikaisesti.

Päällysteen paksuus vähintään 12 mm.

Suositus: Mikäli tilaa on riittävästi suositellaan rakennettavaksi kaksi

suorituspaikkaa rinnakkain siten, että vauhdinottoratojen väli on vähintään n. 1,6 m.

Seiväshyppy

Suorituspaikkoja 2 kpl rinnakkain, kuoppalaatikoita vähintään 3 kappaletta =*Kuoppalaatikat molempiin päihin tai ainakin siten, että toisella suorituspaikalla on kuoppalaatikko myös toisessa päässä.* Tällöin karsinnassa ja otteluissa voidaan käyttää paikkaa rinnakkain. Päällysteen paksuus vähintään 12 mm.

Korkeushyppy

Päällyste päätyalueiden mukainen. Paksuus vähintään 12 mm.

Kuulantyöntö

Kehän ulkopuoliset alueet on päällystetty tai kivetetty vähintään 0,75 metrin leveydeltä kehän ulkopuolelta.

Kiekko, moukari

Heittokehän ulkopuoliset alueet päällystetty vähintään 0,75 metrin leveydeltä kehän ulkopuolelta.

Heittohäkki on rakennettava kansainvälisten sääntöjen mukaisesti ja turvallisuusseikkoihin heittokehän ja sektorien sijoittamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Verryttelyalue

Verryttelyalueen tulee sijaita kentän välittömässä läheisyydessä. Suositellaan, että alueella on suorituspaikka kaikkia lajeja varten. Pitkien heittojen lämmittely voidaan suorittaa turvallisuussyistä varsinaisen verryttelyalueen ulkopuolella olevalla kentällä. Pikajuoksuharjoittelua varten tulee olla vähintään 2-ratainen juoksusuora.

Katsomo

Katsomoiden kokonaiskapasiteetti tulee olla vähintään 7 000 kpl. Näistä istumapaikkoja vähintään 5 000 kpl ja katsomon katetussa osassa tulisi olla n. 2 000 istumapaikkaa. Väliaikaiset katsomorakenteet ovat mahdollisia.

Katsomotilojen yhteydessä tulee olla kioski-, yleisö-WC- ja muut yleisöpalvelutilat. Lehdistöille on varattava erillinen osa katetusta katsomosta tai erilliset katetut lehdistötilat.

Urheilijoiden tilat

Suositus:

Tarvitaan seuraavat tilat:

- pukuhuoneet 6 kpl á 40 hm2 240 hm2
 - pesuhuoneet 3 kpl á 10 hm2 30 hm
 - WC-tilat 6 kpl á 2 hm2 12 hm2
 - Inva-WC 2 kpl a 5,5 hmm2 11 hm2
- Ensiapuhuone 10 hm2*
Kokoontumishuone 100 hm2

Toimitsijoiden tilat

Suositus:

Tarvitaan seuraavat tilat:

- palaveritilat varustettuna AV-laitteilla
- toimistotila varustettuna maalikameran tulkintalaitteella
- kilpailun johdon tila
- WC-tila
- lääkintä- ja dopingtestaus-tilat
- tekninen tila välinetarkistuksia varten

Lähetys- ajanotto- ja tulospalvelut

Kentällä tulee olla automaattinen ajanottojärjestelmä (kaksi maalikameraa omilla antureilla) ja tulospalvelujärjestelmä. Kaapeloinnin tulee olla kentän pinnan alla ja kytkennät tehdään kaapelikaivoissa, joita on vähintään 6 kpl. Mikäli käytetään kahta maalipaikkaa (etu- ja takasuora), niin molempien maalien kohdalle kaapelointi maalikameroita varten.

Tulospalvelujärjestelmän tulee täyttää TV:n realistiset tarpeet.

Videotaulu ja graafinen tulostaulu
Sähköiset kenttätulostaulut min 4 kpl
Maalikellot 2 kpl
Optinen mittaus vähintään pitkiin heittoihin

Äänentoistojärjestelmä

Äänentoistojärjestelmä on tehtävä Urheilukenttien suunnittelu- ja rakentamisoppaan ohjeiden mukaisesti

Tulos- ja viestintäpalvelun tilat

Suositus:

Kuuluttamo, 5 henkilölle (kuuluttajat, tapahtumaohjaaja)

Tekniikkahuone

(esim. videovalvonta/tulostaulun ohj.)

ATK-operointihuone, 4 henkilölle

Tulospalveluhuone

Radio- ja TV-selostamot, 6 kpl 24 hm2

Maalikameratilat 5 hm2

Oheistilat

Tilankäyttösuunnitelma:

- Yleisöpalvelutilat
- Kisakanslia
- Kisaravintola

Muut vaatimukset

Radan ympäri on varattava tila kiinteää mainosaitaa varten.

TV:n tuotantoautoja varten on varattava vähintään 120 m²:n pysäköintipaikka selostamojen läheisyydestä.

Valaistuksen tulee olla rakennettu Urheilukenttien suunnittelu- ja rakentamisoppaan mukaisesti.

Ohjeita

Opetusministeriö:

Liikuntapaikkajulkaisu 82

Urheilukenttien suunnittelu- ja rakentamisopas

2002