

SM-kisojen urheilukenttien olosuhdevaatimukset (ei Kalevan kisat) 22.4.2022

Yleistä

Kaikkien suorituspaikkojen on täytettävä kulloinkin voimassa olevien yleisurheilun kansainvälisten sääntöjen määräykset.

Urheilukentästä on oltava virallisesti allekirjoitettu urheilukentän mittauspöytäkirja.

Juoksurata

Kiertäviä 400 m:n ratoja on oltava 6 kpl; SM-viestit ja SM22 kiertäviä ratoja 8 kpl. Suositellaan etusuoralle 8 rataa ja 100–110 m:n mittaiset pikamatkat voitaisiin juosta sekä etu- että takasuoralta.

Ratapinnoite

Juoksuradan tulee olla Urheilukenttien suunnittelu- ja rakennusoppaan mukainen.

Pinnoitteen vaatimukset:

- Materiaalin tulee olla muovi- tai kumisidonnaista ainetta.
- Pinnan paksuus tulee vähintään olla 12 mm, suositus 13 mm.
- Neljän metrin linjalaudalla mitattuna pinnan epätasaisuus ei saa ylittää 6 mm, eikä metrin linjalaudalla mitattuna 3 mm missään suunnassa tai kohdassa. Porrastusta saa olla enintään 1 mm.
- Avonaisia halkeamia tai railoja ei saa olla.
- Värin tulee kullakin värialueella olla yhtenäinen; ei saa olla kirjava.
- Pinta tulee olla kaikilta osin tasalaatuinen.
- Juoksurataviivamaalaukset tulee näkyä selvästi, mutta ns. vanhoja viivoja ei saa näkyä yhtään nykyisen pinnan alta.
- Materiaali on WA:n sertifioima tuote

Päätyalueet

Pinnoitettujen päätyalueiden päällysteen paksuus tulee olla vähintään 12 mm.

Korkeushyppy

Päällyste päätyalueiden mukainen.

Seiväshyppy

Kuoppalaatikot vauhdinottoradan molemmissa päissä. SM-moniotteluissa suositellaan kahta rinnakkaista vauhdinottorataa. Päällyste päätyalueiden mukainen.

Pituushyppy ja kolmiloikka

Suorituspaikkoja on oltava vauhtiradan molemmissa päissä. Päälyste juoksuradan mukainen.

Kuulantyöntö

Kehän ulkopuoliset alueet on päällystettävä vähintään 0,75 m:n leveydeltä kehän reunasta.

Kiekon- ja moukarinheitto

Kehän ulkopuoliset alueet on päällystettävä vähintään 0,75 m leveydeltä kehän reunasta.

Heittohäkki on oltava kansainvälisten sääntöjen mukainen. Turvallisuusseikkoihin on kiinnitettävä erityistä huomiota heittokehää ja -sektoria sijoitettaessa.

Keihäänheitto

Suorituspaikkoja suositellaan molempiin päätyihin. Päälyste päätyalueiden mukainen.

Huoltotilat ja yleisöpalvelutilat

Kentällä tulee olla tarpeelliset huolto- ja yleisöpalvelutilat. Urheilukentillä tulee olla 200 henkilön katettu katsomo.

Lähetys-, ajanotto- ja tulospalvelut

- Kentällä tulee olla käytössä automaattinen ajanottojärjestelmä.
- Kaapeloinnin tulee olla kentän pinnan alla ja kytkennät tehdään kaapelilaivoissa, joita tulee olla vähintään 4 kpl.
- Suositellaan kaapelointia molempien maalien kohdalle maalikameraa varten.
- Lähetyskovaääniset jokaiselle omilta radoilta lähteville.
- Suositellaan vilpinpaljastuslaitteita.
- EDM pitkille heitoille.
- Elektroninen maalikello on pakollinen.

Äänentoistojärjestelmä

Kentällä tulee olla käytettävissä äänentoistojärjestelmä.

Lämmittelyalue

Jokaiselle lajille lämmittelyalue.